

Адаптеры и платы цифровой шины

Адаптер/Плата OpenTherm



Адаптер: крепится на DIN-рейку
Плата: свободный вариант установки

Адаптер/Плата E-Bus



Адаптер/Плата Navien



7 причин выбрать оборудование ZONT



ЭКОНОМИЯ

Котел работает только когда это необходимо, вы экономите на отоплении до 30%!



БЕЗОПАСНОСТЬ

Мгновенное оповещение о внештатных ситуациях – отключении и включении напряжения питания, авариях котла и др.



ОХРАНА

Выполняет функцию охранной сигнализации (при подключении доп. датчиков).



УДОБСТВО

Дистанционно управляйте котлом из любой точки мира с компьютера, планшета или телефона.



ПРОСТОТА

Легко установить самостоятельно за 30 минут – без специальных навыков!



КОМФОРТ

Всегда комфортная температура благодаря гибким индивидуальным настройкам.



ВАРИАТИВНОСТЬ

Выбирайте и настраивайте оборудование под индивидуальные задачи.



000 «TVP Electronics»

Россия, Нижний Новгород
+7 (831) 281-11-10, 8 800-551-08-28
info@tvp-electro.ru, www.tvp-electro.ru



Отопительные термостаты и контроллеры

ZONT

дистанционное управление котлом отопления

Котлы, подключаемые по цифровой шине

OpenTherm

Buderus
Logomax U072
Beretta
CIAO
Ferrol
Pegasus D 40, DOMIcompact F24D
DIVA F24, DOMINA N F24
ENERGY TOP W80, Fortuna
BAXI
LUNA 3, LUNA DUO - tec +
NUVOLTA DUO - tec +
DUO - tec Compact
NUVOLTA -3 B40, ECO Four 1.24 F
ECO Home, ECO-4S, ECO NOVA
ECO-5 Compact, MAIN -5, Slim
De Dietrich
Zena MS, Zena Plus, Naneo
Vivadens
Neoovo с панелями управления B-Control и iniControl2
C330/C630 с панелями управления iniControl

Thermomax
20/28 TCX, TCX.A, EI23
Lamborghini
ERA f45m, AXE 3 32 R
Bosch
GAZ 2500F, WBN6000-24C

Viessmann
Vitodens 100-W (WB1C)
Vitodens 111-W
Vitodens 100 B1HC/B1KC
Vitopend 100 A1HB/A1JB

Лемакс
Серия Wise, Серия Clever,
Серия Prime-V

Fondital
MINORCA, ANTEA, DELFIS
FORMENTERA
IMMERGAS
серия STAR, серия MYTHOS
WOLF
котел FGG-K-24

Baltur
Настенные котлы Tesis
Electrolux
Quantum

OpenTherm

Federica Bugatti
Federica Bugatti TURBO PLUS 24,
28, 32 кВт
GEFFEN
GEFFEN MB

E-BUS

Vaillant

eloBLOCK (электрический)
ecoTEC plus VU 486-656/5-5
turboTEC plus VUW / 5-5 (2-х конт.)
atmoTEC plus VU / 5-5
turboTEC plus VUW / 5-5 (1-конт.)
atmoTEC pro VUW240/5-3
turboTEC pro VUW 242/5-3
atmoTEC plus VUW / 5-5
ecoTEC plus VUW 246-346 / 5-5
ecoTEC plus VU 466-656
ecoTEC plus VU 166-386
ecoCOMPACT со встр.бойлером
ecoTEC plus VU 806-1206
ecoTEC pro
ecoVIT/5
ecoVIT VKK INT 226-476/4
ecoCRAFT VKK 806-2806

Protherm

Скат RAY(электрический 2019 г.)
Рысь конденс. (Lynx Condense)
Пантера (Panther)
Гепард (Gepard)
Медведь KLOM
Медведь KLZ17
Медведь KLZ

Внимание! Медведь KLZ с платой контроллера ST 6-10 не имеет шины E-BUS (выпускался до середины 2015 г.)

Navien

Серия Deluxe, ACE, ATMO,
GA, GST, LFA, LST

Отопительные термостаты

Предназначены для дистанционного контроля и управления газовыми, электрическими и другими отопительными котлами.

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ:

Релейный – ZONT подключается к котлу вместо перемычки для комнатного термостата и просто включает и выключает котел, поддерживая целевую температуру для заданного режима.

Цифровой – ZONT подключается к электронной плате котла через **адаптер или плату цифровой шины** и считывает текущую температуру теплоносителя для расчета ее оптимального значения, достаточного для поддержания целевой температуры выбранного режима. ZONT передает эту расчетную температуру в котел, который за счет функции модуляции мощности поддерживает эту температуру.



GSM-термостат ZONT LITE

GSM термостат для удаленного управления котлом без интернета (SMS, дозвон)

- Поддерживает заданную температуру по термодатчику
- 3 режима работы – Эконом, Комфорт, Антизаморозка
- Контролирует техническое состояние котла, оповещает при аварии котла, падении температуры или включении/отключении питания

Управление: с телефона или планшета через SMS и дозвон.
Способ управления: релейный.



GSM-термостат ZONT H-1

GSM-термостат для электрических и газовых котлов

- Поддерживает заданную температуру по индивидуальному расписанию
- Контролирует техническое состояние котла, оповещает при аварии или отключении питания
- Сокращает потребление энергоресурсов

Управление: с телефона, планшета, ПК через WEB-сервис, приложение, дозвон, SMS; с панели ручного управления.
Способы управления: релейный, цифровой.



Wi-Fi-термостат ZONT H-2

Wi-Fi-термостат для электрических и газовых котлов

- Поддерживает заданную температуру по индивидуальному расписанию
- Контролирует техническое состояние котла, оповещает при аварии или отключении питания
- Сокращает потребление энергоресурсов
- Не требует затрат при эксплуатации

Управление: с телефона, планшета, ПК через WEB-сервис, приложение; с панели ручного управления.
Способы управления: релейный, цифровой.

Отопительные контроллеры



Отопительный контроллер ZONT SMART

Многофункциональный отопительный контроллер с управлением через интернет,

- Управляет отоплением и ГВС по цифровому интерфейсу через **адаптеры или платы** OpenTherm, E-Bus, Navien
- Управляет котлом в погодозависимом режиме и с ПИД-регулятором
- 4 заданных режима работы – Эконом, Комфорт, Расписание, Антизаморозка
- 10 программируемых режимов работы котла
- Поддерживает заданную температуру по индивидуальному расписанию
- Контролирует состояния охранных и информационных датчиков
- Оповещает при падении температуры или включении/отключении питания, аварии котла с отображением кода и расшифровки
- Дистанционное обновление ПО через личный кабинет WEB-сервиса
- Вручную может управляться с внешней панели ZONT или комнатного регулятора

Крепится на стену и DIN-рейку!

Управление: с телефона, планшета, ПК через WEB-сервис, приложение, дозвон, SMS; с панели ручного управления.
Способы управления: релейный, цифровой.



Отопительный контроллер ZONT SMART 2.0

Все доступные средства связи в одном приборе: GSM/GPRS/Wi-Fi

В обновленном контроллере все возможности ZONT SMART плюс:

- Мощный процессор для увеличения быстродействия прибора
- 3 аналоговых входа
- Подключение аналоговых датчиков температуры (NTC)
- Возможность подключения 3 радиомодулей
- Контролирует датчики различного назначения (до 15 проводных и 120 радиодатчиков)
- Подключение датчика давления напрямую
- Обновленный личный кабинет с разделением настроек, гибким регулированием входов, прав пользователей

Крепится на стену и DIN-рейку!

Управление: с телефона, планшета, ПК через WEB-сервис, приложение, дозвон, SMS; с панели ручного управления.
Способы управления: релейный, цифровой.

Отопительные термостаты и дополнительное оборудование



GSM-термостат ZONT H-1V

GSM-термостат для электрических и газовых котлов

- Поддерживает заданную температуру по индивидуальному расписанию
- Контролирует техническое состояние оборудования
- Оповещает при аварии котла или отключении питания
- Сокращает потребление энергоресурсов
- Идеально подходит для газовых котлов
- Крепится на DIN-рейку

Управление: с телефона, планшета, ПК через WEB-сервис, приложение, дозвон, SMS; с панели ручного управления.
Способы управления: релейный, цифровой.

Датчики и аксессуары



Панель управления МЛ-732

Для управления режимами работы термостата ZONT



Радиомодуль МЛ-489

Для связи термостата с радиоустройствами



Радиотермодатчик МЛ-740

Для измерения комнатной температуры



Радиотермодатчик МЛ-745

Для измерения комнатной температуры и влажности



Радиодатчик протечки МЛ-712

Для контроля протечки воды



Радиодатчик движения МЛ-570

Для контроля движения и измерения температуры



Термодатчик DS18S20

Для измерения температуры воздуха (комнатный)